

### Características generales

Chasis de comunicaciones de altas prestaciones con slots verticales para hasta 14 tarjetas.

Bandeja adicional horizontal para finalidades específicas (ROADM, elementos pasivos, etc.)

El backplane incluye interfaces 1Gb/s y 10Gb/s entre slots.

Alimentación doble: ambas -48v y 220v. Configuración redundante.

Módulo de control integrado con gestión total del chasis y permitiendo encadenamiento.

Unidad de ventilación de alta eficiencia.

Boquillas para ordenamiento de fibras.

Permite inserción en caliente de tarjetas.

Rack compatible con 19" y ETSI con asas metálicas.



### Módulo de control

1 Único módulo puede gestionar hasta 255 chasis TeraSAE a través de una IP para todo el sistema

Gestión mediante SNMP v1, v2 y v3

Configuración mediante CLI (TELNET/SSH, consola serie)

Display LCD con pantalla táctil.

Configuración rápida de alarmas.

Control de acceso mediante TACACS+.

Adquisición de rutas mediante RIP.

Sincronización horaria NTP.

Gestión de usuarios.

Almacenamiento de imágenes de actualización del equipo.

### Interfaces del módulo de gestión

2x SFP puertos de encadenamiento de chasis

1x 100BaseT para gestión fuera de banda

1x RJ45 RS232 de gestión. 115200bps, 8N1

### Dimensiones

Rack compatible con 19" o ETSI.

Altura: 62.1cm

Longitud: 24.5cm + 6.0cm

Anchura: 44.5cm

## Información de Contacto

### Oficinas Centrales

Polígono Industrial Centrovía  
c/ Buenos Aires, 18  
50198 La Muela, Zaragoza  
España

Teléfono: (+34) 976 14 18 00  
Fax: (+34) 976 14 18 10  
comercial@telnet-ri.es

### Oficina Comercial en Madrid

Avda. Menéndez Pelayo, 85 - 1º A  
28007 Madrid  
España

Teléfono: (+34) 91 434 39 92  
Fax: (+34) 91 434 40 84

### Filial en Portugal

NETIBERTEL  
Avenida da Liberdade, 110  
1269- 046 Lisboa  
Portugal