

WaveAccess 4540

4x1GbE + 2xPOTS + USB

**WiFi 802.11b/g/n (MIMO 2x2) y ac (MIMO 4x4)
802.11r (FT)**

Características

Terminal de red óptica (ONT) diseñado para uso residencial, pequeñas empresas, hospitality, etc. Cumple con el ITU-T G.984 e integra funcionalidades de Gateway residencial, para proveer servicios de triple play y WiFi para acceso a red.

Tasa de datos

Maximiza las posibilidades de la red GPON permitiendo tasas de transferencia de 2,488 Gbps (Downstream) y 1,244 Gbps (Upstream).

KEY FEATURE

ONT Interoperable

Compatible con las OLT GPON de los principales fabricantes del mercado*

Ópticas clase B+

Para transmitir y recibir potencia óptica de acuerdo con la ITU-T G.984.2.

ITU-T G.984 - OMCI

La implementación de la pila OMCI sigue la guía de implementación del estándar ITU-T G.984.

KEY FEATURE

WiFi 802.11r o Fast Basic Service Set Transition (FT)

Fast BSS Transition permite la itinerancia o "roaming" entre distintos puntos de acceso de forma automática y rápida evitando el corte de los servicios

Cifrado AES y codificación FEC

Compatible con cifrado AES-128 y codificación FEC, soportado tanto en ascendente como en descendente.

Filtrado IPTV

Tiene capacidad de filtrado por dirección multicast de destino, lo cual permite ofrecer distintos paquetes de televisión IPTV para cada cliente incluso estando en la misma red PON.

Configuración de valores de fábrica

El operador puede definir los valores por defecto, evitando posibles problemas cuando el usuario utiliza el botón Reset.

Puertos POTS

Dos puertos VoIP que pueden ser configurado en modo single o en modo dual.



WaveAccess 4540

Familia TELNET WaveAccess

La familia WaveAccess de TELNET es una gama de terminales de red óptica basada en la tecnología GPON FTTH (Gigabit Passive Optical Network).

Este conjunto de ONTs ofrece una gran variedad de modelos con el fin de cumplir las necesidades del despliegue GPON, ofreciendo ONTs de nivel 2 y 3, en formato SFP, con puertos Gigabit Ethernet, WiFi, router integrado, y puertos POTS.

Esta variedad de ONTs permite al operador disponer del equipamiento adecuado para las de distintas arquitecturas de acceso como Fibra hasta el hogar (FTTH), Fibra hasta el edificio (FTTB) o Fibra hasta la Oficina (FTTO), así como para distintos entornos como el residencial, industrial y entornos hoteleros (FTTR, fibra hasta la habitación).

Las ONTs de TELNET implementan la pila OMCI y soportan el etiquetado VLAN (802.1p y Q-in-Q), lo cual las hacen capaces de soportar los servicios definidos en el informe técnico Broadband Forum TR-156.

Además de interoperables con múltiples fabricantes de OLTs, todas las ONTs WaveAccess son totalmente compatibles con la familia SmartOLT de TELNET y su sistemas de gestión web, el TGMS (TELNET GPON Management System) y el software de provisionamiento de CPE GPON ZTP (Zero Touch Provision)*. Mediante el TGMS, el operador puede configurar servicios, traspasar configuraciones entre equipos, etc., gestionando un parque escalable de SmartOLTs y ONTs desplegados, todo ello desde un único interfaz web y de manera sencilla e intuitiva.

El firmware de las ONTs WaveAccess es actualizable en remoto vía OMCI desde la OLT de cabecera sin intervención del usuario.

El ZTP* permite automatizar y gestionar la configuración adicional y específica que requiera el árbol PON de ONTs WaveAccess, evitando la necesidad de acceder inicialmente una a una a todas ellas.

Especificaciones técnicas

Características generales

- 2,5Gbps en downstream y 1,25Gbps en upstream
- 4x10/100/1000 Base-T Ethernet
- 2xPOTS interfaz telefónica para el servicio de VoIP, modo single o dual
- WiFi 802.11b/g/n (MIMO 2x2) y ac (MIMO 4x4)
- Interoperable con las OLTs de los principales fabricantes*
- Interfaz USB 2.0

GPON

- Diseñado siguiendo la especificación ITU-T G.984.x y G.988
- Cumple con Broadband Forum TR-156
- Activación con descubrimiento automático de SN y contraseña en conformidad con la recomendación ITU-T G.984.3
- 8 TCONT
- FEC (Forward Error Correction) bidireccional y cifrado AES en descendente
- Dying Gasp

Interfaz óptico

- Conector SC/APC
- 2,488 Gbps Downstream / 1,244 Gbps de ancho de banda
- Óptica clase B+ (28dB de presupuesto óptico)
- Longitudes de onda: US 1310nm, DS 1490nm.

Interfaz Ethernet

- 4 x 10/100/1000 Base-T interfaz para conectores RJ-45
- Etiquetado/intercambio VLAN por puerto Ethernet
- VLAN stacking (Q-in-Q), traducción y filtrado VLAN
- Marcado de tráfico empleando 802.1p
- IGMP Snooping, soporte para IGMP v1/v2/v3
- Filtrado de vídeo multicast basado en dirección multicast destino

Router

- Funcionalidad de cliente PPPoE
- Funcionalidad NAT/NATP
- Servidor/cliente DHCP para asignación dinámica de direcciones IP

WLAN

- 802.11r Fast Basic Service Set Transition (FT): itinerancia entre puntos de acceso
- Banda de frecuencias 2,4Ghz MIMO 2x2 802.11n, <300 Mbps Antenas externas
- Banda de frecuencias 5Ghz MIMO 4x4 802.11ac, <1.700 Mbps. Antenas externas
- Seguridad WEP, WPA y WPA2. Autenticación WPS
- Ganancia de las antenas: 5dBi
- Conmutación WiFi-LAN/WAN wireless

Interfaz POTS

- 2 x conector RJ-11, configurables en modo single o dual
- Soporta múltiples codecs: G.711ALaw, G.711µLaw, G.729a, G.722

Instalación

- Dimensiones
280 mm x 190 mm x 44 mm (antenas plegadas)
Peso: <600g
- Fuente de alimentación:
Entrada: 100-240V AC 50/60Hz
Salida: 12VDC / 1,5A
- Rango de funcionamiento
Temperatura: 0 ~ 40° Celsius
Humedad: 10 ~ 90% de humedad relativa

Referencia

- Nombre: WaveAccess 4540
- Referencia: 800010133



WaveAccess 4540

*Contacte para más información acerca de la compatibilidad ZTP Ready de este modelo

Información de Contacto

TELNET Redes Inteligentes
Oficinas Centrales
 Polígono Industrial Centrovía
 c/ Buenos Aires, 18
 50198 La Muela, Zaragoza, España
 Teléfono: (+34) 976 14 18 00
 Fax: (+34) 976 14 18 10
telnet@telnet-ri.es

Oficina Comercial en Madrid
 Avda. Menéndez Pelayo, 85 - 1º A
 28007 Madrid, España
 Teléfono: (+34) 91 434 39 92
 Fax: (+34) 91 434 40 84

Filial en Portugal
 NETIBERTEL
 Av. Fontes Pereira de Melo, 35 - 14ºD
 1050 -118 Lisboa, Portugal
comercial.pt@telnet-ri.es

Filial en México
 TELNET Azteca
 Darwin 74, 3 floor, Col. Anzures
 Del. Miguel Hidalgo C.P. 11590
 México
comercial.mexico@telnet-ri.es

www.telnet-ri.es